

ACRY-PRIME (средство для грунтовок)

7.30 A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Водный раствор винило-акриловых смол как грунт под краски, шпаклёвки, штукатурки и клеи.
Свойства	Усиливает, грунтует, изолирует. Для стен и полов, внутри и вне зданий. Готовое средство (разводить не надо), влагоустойчивый, уменьшает абсорбцию поверхности и расход краски, глубоко проникает ломкие и малоплотные поверхности, уничтожает прокрашивания напр. уделяет пятна возникшие в следствие залива водой, улучшает адгезию окрасочных гидроизоляций, лаковых покрытий, шпаклёвок, клеев для керамических плиток, обоев и т. д. Создает паронепроницаемый слой, обеспечивает хорошие условия высыхания для красок, штукатурки, шпаклёвки и клеев.
Цвет	Белый
Упаковка	5 л – канистра. Другие упаковки по заказу.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при темп. от +5 °C до +25 °C. Хранить перед морозом и солнцем.
Назначение	Грунтовка впитывающих и пористых поверхностей: бетонных, газобетонных, гипсовых, гипсокартонных, а также цементные и известковые штукатурки, цементно-стружечные плиты и т. п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Дисперсия винило-акриловых смол
Плотность	1,02 г/куб.см
Время полного затвердевания	Макс. 24 часа (темп. +20°C и относительная влажность 55 ± 5%)
Расход	Макс. 10 кв. м/л (зависит от абсорбции и паристости поверхности)
Окрашиваемость	Допускается окрашивание
Окружающая температура	От +5°C
Температура поверхности	От +5°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Виды поверхностей	Бетон, цементный раствор и другие минеральные поверхности, газобетон, строительная керамика, гипс, гипсовая, цементная и цементно-известковая штукатурка, гипсокартонные плиты, камень, лакированная древесина
--------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации	Поверхность обезжирить, пылеудалить и просушить. При сильных загрязнениях использовать проволочную щётку. После грунтовки, неровности заполнить при помощи шпаклёвки Acry-Fill. Массу вымешать. Накладывать однослойно (не разводить) кистью или валиком при темп. от +5°C. Впитывающие поверхности можно повторно грунтовать. Второй слой накладывать сразу после нанесения первого. Окрасочные гидроизоляции, шпаклёвки, клеи накладывать 24 ч. после нанесения грунтовки (средство можно использовать несколько раз).
Инструменты	Кисть, валик.
Средства очистки	После окончания работ инструменты промыть водой, руки – мыльной водой или средством Zwaluw Handfris.
Меры безопасности	Внимание: Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.