

SPEED-GLUE (моментальный клей)

6.40A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Жидкий однокомпонентный быстросохнущий цианоакрилатный клей, предназначенный, в основном, для быстрой клейки винилпласта, резины, металла, металла к стеклу.
Свойства	Моментальное высыхание. После высыхания обладает высокой эластичностью. Хорошая адгезия к различным материалам.
Цвет	Бесцветный.
Упаковка	2 г – алюминиевый тюбик.
Срок хранения	В первичной упаковке 24 месяца при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
Назначение	Для моментального склеивания материалов из твердого ПВХ, стекла, металла, резины, пластмасс и т.д..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Жидкость.
Плотность	1,05 г/куб.см.
Консистенция	Жидкая.
Адгезия	Очень хорошая к гладким поверхностям таким как резина, пластмассы, металл, стекло, керамика.
Время затвердевания	< 5 секунд – с активатором. 5-40 секунд – без активатора.
Термостойчивость	-50°C до +80°C.
Водостойкость	Высокая.
Заполнении щелей	Небольшое (склеиваемые элементы должны быть совмещены).
Время схватывания	Нет. После наложения клея, поверхности следует немедленно соединить и прижимать в течение 5 секунд. Винилпласт, резину, металлы и керамику клеит практически мгновенно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Гладкие поверхности, такие как, пластмассы, резина, стекло, металлы (не применять к полиэтилену и тефлону).
----------------------------------	---

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Наносится непосредственно из тюбика. Клей наносится на обе поверхности или на наклеиваемый материал. Нанести на одну сторону приклеиваемого материала и соединить его с поверхностью, на которую он должен наклеиваться, затем прижать на 5 с. Не следует наносить большое количество клея.
Средства очистки	Инструмент и руки мыть водой до полного удаления клея.
Меры безопасности	ВНИМАНИЕ! Цианоакрилат является опасным веществом. В течение нескольких секунд может склеить кожу и веки. Не прикасаться пальцами к клею! Рекомендуется работать в перчатках. Беречь от детей!

Ответственность: Вышеуказанная информация – результат исследований и испытаний фирмы Den Braven Sealants, что является основанием ее подлинности и достоверности. Однако производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов, а поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за возникающие повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может быть последствием атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.