

PLASTIMIX C

7.30G

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт | Это готовый к использованию, жидкий, очень эффективно действующий пластификатор для бетона, который пластифицирует и сжижает консистенцию смеси, приводит к рассеянию молекул цемента в бетонной смеси. Гарантирует получение экономии цемента и значительную редукцию количества воды затворения вместе с повышением прочности, устойчивости а также непроницаемости смеси. |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none">• ИСПРАВЛЯЕТ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ• ГЛАДКАЯ ВЫЛИВКА БЕЗ ПОРОВ• НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПАРКЕТОВ С ПОЛОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ Повышает механическую прочность бетона. Увеличивает удобоукладываемость (нпр. облегчает качание и переливание бетона) и продляет время удобоукладываемости (особенно важно при бетонировании в высоких температурах окружения). Исправляет плотность, ограничивает возникновение выцветов (частых особенно при цветных бетонах) а также противодействует рассортировке смеси. Не приводит к коррозии бронировки и повреждению отопительных труб. Приводит к понижению усадки, улучшает теплопроводность и способность поддержки тепла (рекомендуемый для паркетов с половым отоплением). |
| Срок хранения | 12 месяцев с числа производства (смотри набивку на упаковке). Хранить в оригинально закрытой упаковке в температуре с +5°C до +35°C. |
| Назначение | выливки и бесшовные бетонные полы (особенно полы с отоплением), бетонные изделия (брусчатка, тротуарные плиты, канальные, цельноштампованный бетон), производство бетонных блочков, преднапряжённые бетоны. Места уплотнения бронировки бетона, где особенно нужна его высокая удобоукладываемость. |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендации | Размешать перед использованием. Добавлять вместе с водой затворения и заполнителем. Никогда не мешать с сухим цементом. Мешать до получения нужной консистенции. Не связывать одновременно с другими добавками (всегда добавлять их отдельно). 140 мл до 280 мл на 50 кг цемента. Во время работ ведённых в сильной инсоляции, чтобы обеспечить долгое время удобоукладываемости смеси рекомендуется пропорция 200 мл до 400 мл на 50 кг цемента. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.