

## PLASTIMIX W

7.30F

### ВОДОУПЛОТНЯЮЩИЙ ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Продукт</b>	Это готовый к использованию жидкий, водоуплотняющий пластификатор для бетонов и растворов. В результате содержания весьма гидрофобных элементов, принимая участие в процессе гидратации, после рассеяния в смеси аэрофицирует её и сжижает, сокращая развитие капилляров и водных каналов, повышая тем способом плотность структуры и атмосферостойкость. <ul style="list-style-type: none"><li>• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ</li><li>• АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ</li><li>• ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ ЦАРАПИН И ТРЕЩИН</li></ul>
<b>Свойства</b>	Сокращает влагеёмкость и повышает водонепроницаемость утраченных бетонных смесей. Повышает механическую прочность бетона. Благодаря действию аэрации повышает удобоукладываемость (нпр. облегчает качание и переливание бетона) с уменьшением воды затвора ок. 20%. Уменьшает пористость. Ограничивает возникновение выцветов (особенно частых при цветных бетонах). Не приводит к коррозии бронировки. Значительно уменьшает усадки бетона (царапины и поверхностные трещины). Мягко задерживает связывание смеси.
<b>Срок хранения</b>	24 месяца с числа производства (смотри набивку на упаковке). Хранить в оригинально закрытой упаковке в температуре с +5°С до +35°С. Хранить от мороза и инсоляции.
<b>Назначение</b>	Бетонные и железобетонные работы, в том: обрызг подвалов, внешних стен бассейнов, водосборных камер, септиков, террас, цоколей зданий, фундаментов, дорожных, перекрытия и канальных плит, элементов подвергающих действию воды. Не применять для конструкционных бетонов.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

<b>Рекомендации</b>	Размешать перед использованием. Добавлять в тщательно отмеренное количество воды затворения. Мешать до получения нужной консистенции Не связывать с другими добавками. 1 литр 100 кг цемента.
---------------------	--

**Ответственность:** Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.