

PRIMER 250 (грунтовое покрытие для полиуретанов)

7.10G

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Жидкое грунтовое покрытие (праймер) для продуктов POLYFLEX.
Свойства	Обеспечивает адгезию для полиуретановых набивочных материалов к большинству основ; упрочняет пропыленные, пористые, а также хрупкие основы.
Упаковка	250 мл (1000 мл по заказу)
Цвет	Осветлённый жёлтый
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.
Назначение	Кирпич, натуральный камень, бетон; в большинстве пыльные и хрупкие основы. Увеличивает адгезию полиуретановых набивочных материалов к металлу, стеклу, алюминию и синтетическим материалам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Липкий раствор
Плотность	1,03 г/куб.см. при температуре 23°C
Липкость	300 mPas при температуре 20°C
Температура воспламенения	+27°C - легковоспламеняющийся
Время высыхания	30-60 минут в зависимости от температуры.
Выход	От 150 до 300 мл/м ² в зависимости от степени пористости основы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Наносится при помощи сухой, чистой щётки или кисточки. На стеклянные или металлические поверхности наносится тонкий слой. Пористые поверхности следует прежде насыщать.
Средства очистки	Материал: немедленно при помощи МЕС; руки - мыльной водой или Zwaluw Handfris.
Меры предосторожности	Смотри карту характеристики опасных веществ 7.10. Беречь от детей.

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.